

conf-light: práctica para alumnos que realizan la práctica I individualmente por razones ajenas a su voluntad

Los alumnos que estén en este caso porque el número de alumnos en el grupo no sea par y hayan obtenido la puntuación menor, porque su compañero ha decidido realizar la práctica de forma individualⁱ, o porque han matriculado la asignatura con posterioridad a la formación de las parejas, podrán optar por realizar la práctica `conf-light`.

Tenga en cuenta que el valor máximo que puede conseguir realizando esta práctica es de 3 sobre 5 (para optar a la máxima nota, deberá realizar la práctica `conf`).

La práctica `conf-light` consiste en la práctica `conf` salvo por lo siguiente:

- No tendrá que implementar RTP. Los datos se envían sin cabecera, y el receptor supondrá que no se ha perdido ningún paquete
- El formato del audio es único, L16
- No tiene que implementar soporte a multicast

No necesita variar los argumentos de la línea de comandos respecto a `conf`. Simplemente no tendrá en cuenta la información retornada por las variables que no se utilizan (dirección multicast en `first` y `payload`).

Deberá implementar el resto de funcionalidades, como buffering, detección de que los datos no llegan a tiempo y repetición del último paquete recibido en este caso.

ⁱ Si un estudiante decide de forma **voluntaria** realizar la práctica de forma individual, no podrá acogerse a esta modalidad, sino que tendrá que realizar la práctica `conf`. Dicho de otra forma, si una pareja se rompe, al menos uno de ellos (el que asume el rol de *causante* de la ruptura) deberá realizar la práctica `conf`.