



¿Qué valor debe especificarse en el 2º parámetro del *open* en cada caso?

- Se lee un fichero o parte del mismo
 - Contar cuántas líneas tiene un fichero
 - ??
- Se genera un nuevo contenido para un fichero
 - Copiar un fichero; el fichero destino puede existir o no
 - *open* del fichero origen: ??
 - *open* del fichero destino: ??
- Se modifica un fichero existente
 - Pasar a mayúsculas un fichero de texto
 - ??
- Añadir datos al final de un fichero
 - Log de accesos de un servicio web
 - Se almacenan eventos desde que se inició por primer vez el servicio
 - ??



¿Qué valor debe especificarse en el 2º parámetro del *open* en cada caso?

- Se lee un fichero o parte del mismo
 - Contar cuántas líneas tiene un fichero
 - **O_RDONLY**
- Se genera un nuevo contenido para un fichero
 - Copiar un fichero; el fichero destino puede existir o no
 - *open* del fichero origen: **O_RDONLY**
 - *open* del fichero destino: **O_WRONLY_CREATIO_TRUNC**
- Se modifica un fichero existente
 - Pasar a mayúsculas un fichero de texto
 - **O_RDWR**
- Añadir datos al final de un fichero
 - Log de accesos de un servicio web
 - Se almacenan eventos desde que se inició por primer vez el servicio
 - **O_WRONLY_CREATIO_APPEND**